

BLACK

INOVATIVNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE

V KVALITĚ **CREATON**

BLACK

INOVATIVNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE
V KVALITĚ **CREATON**

Nová řada inovativních, funkčních a odolných střešních fólií určených pro šikmé střechy a fasády. Navrženy do nejmenších detailů odborníky ze společnosti **CREATON**, pro pokrývače i koncové zákazníky, kteří očekávají spolehlivost při realizaci střechy za všech podmínek.

Vyrobeno z nejlepších dostupných materiálů, za použití nejnovějších technologií, na základě téměř 140 let zkušeností značky **CREATON** v oboru střešních krytin. To dává investorovi jistotu funkční střechy na dlouhá léta.

01

Vynikající kvalita a cena

Nejlepší typy střešní fólie ve své třídě s nejvyššími parametry z hlediska voděodolnosti, paropropustnosti a odolnosti proti mechanickému poškození za atraktivní cenu.

02

Perfektně sedí

Produkty umožňují vytvoření odolné a funkční výchozí krycí vrstvy, dokonale sladěné se střešními taškami a dalším systémovým řešením z nabídky značky **CREATON**

03

Široká škála řešení

Řady fólií **CREATON BLACK** s různými parametry umožňují vybrat startovací krycí vrstvu splňující požadavky střešní konstrukce a individuální potřeby investora.

04

Snadná a rychlá montáž

Jedinečné dvojité lepicí pásy se zvětšenou lepicí šířkou na minimálně 50 a 80 mm a vysokou lepivostí i při nízkých teplotách zaručují komfort a kvalitu montáže.

UniBLACK+

UniBLACK

Kvalita za bezkonkurenční cenu

Lehká a odolná třívrstvá polypropylenová fólie určená pro použití na krokve i plné bednění. Poskytuje odpovídající úroveň ochrany střechy při zachování vynikajícího poměru kvality a ceny. Integrované, dvojité lepicí pásy zvyšují těsnost a tepelné parametry objektu.



K dispozici také ve verzi UniBLACK bez integrovaných lepicích pásků.



160 g/m²



od 16°



Střecha / fasáda

SolidBLACK+

SolidBLACK

Výjimečné parametry a odolnost

Funkční třívrstvá fólie s vysokou paropropustností a zvýšenou mechanickou pevností. Kvalitní řešení z hlediska funkčních vlastností díky zvýšené gramáži na 190g/m². Integrované, dvojité lepicí pásy zvyšují těsnost a tepelné parametry objektu.



K dispozici také ve verzi SolidBLACK bez integrovaných lepicích pásků.



190 g/m²



od 16°



Střecha / fasáda

DuraBLACK+



Maximální odolnost proti poškození a UV záření

Fólie s nadprůměrnou odolností proti mechanickému poškození díky použití tří vrstev netkané textilie o celkové gramáži až 250 g / m². Má výborné funkční vlastnosti z hlediska paropropustnosti a voděodolnosti. Fólie má standardně dva integrované lepicí pásy.



Unikátní zesílená funkční fólie zaručuje prodlouženou, šesti měsíční odolnost vůči UV záření.



250 g/m²



od 12°



Střecha / fasáda

ProBLACK+



Inovativní v každém ohledu

Moderní fólie vyrobená unikátní technologií PS-TPU zaručuje dlouhodobou ochranu a vodotěsnost i při extrémně nízkých úhlech sklonu střechy. Doporučeno pro střechy se speciálními požadavky na těsnost, energetickou účinnost a teplotní odolnost. Moderní fólie vyrobená unikátní technologií PS-TPU zaručuje dlouhodobou ochranu a voděodolnost.



Zvýšená teplotní odolnost zajišťuje plnou kompatibilitu s fotovoltaickým systémem CREATON VARIO.



210 g/m²



od 7°



Střecha / fasáda

	Pro BLACK+	Dura BLACK+	Solid BLACK+	Solid BLACK	Uni BLACK+	Uni BLACK
Materiál	Polyester + Polyuretan	Polypropylen				
Gramáž (g / m²)	210	250	190	190	160	160
Třída voděodolnosti	W1					
Paropropustnost (Sd)	0,12	0,04	0,03			
Požární klasifikace	B/D*	F				
Teplotní odolnost °C	-40/+120	-40/+80				
Odolnost proti UV záření (měsíce)**	6		3			
Pevnost v tahu podélně / příčně (N / 50mm)	400/300		320/220		320/210	
Minimální úhel sklonu střechy (v stupních)	7	12	16			
Lze použít na plné bednění	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lze použít na fasády	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dva integrované lepicí pásy	✓	✓	✓	-	✓	-
Šířka lepicích pásků	110/110 mm	50/80 mm		-	50/80 mm	-
Rozměry role (m)	1,5 x 50					
Celkové množství fólie v roli (m²)	75					
Počet rolí na paletě (ks)	-	27	30		33	

* třída B pro položky tříd A1 a A2, třída D pro dřevěné a dřevu podobné prvky
** hodnota uvedená na základě výsledku laboratorního testu pro středoevropské podmínky

BLACK

CREATON Polska sp. z o.o.

+420 702 081 093

+420 773 598 96

info@creaton.cz

BLACK